




Werbewelt GmbH • Martinstraße 8 • 04936 Schlieben

Tel.: 035361/ 80060 • Fax: 035361/ 80055



## Technisches Datenblatt

## 8/1-Plakat

Einsatzgebiete:	Litfaßsäulen, Allgeminstellen, Ganzsäule, tlw. mit Auskleidebögen (weiß oder farbig) umrahmt
Plakatformat:	119 x 336 cm
Format Einzelbogen:	119 x 84 cm
Bogenteile pro Plakat:	4
Druck:	4/0-farbig als Standart, bis zu 5 Bogen in einem Durchgang möglich
Dateiformat:	297 mm x 840 mm +3 mm Beschnitt umlaufend
Material:	115 g/qm Affichenpapier, blaue Rückseite

### So drucken wir für Sie:

Papiergrammatur:	115 g/qm holzfreies Affichenpapier, einseitig matt gestrichen, blaue Rückseite
Rasterweite Druckbogen:	22er Raster
Vergrößerungsfaktor:	400 %

### So bereiten Sie die Daten optimal auf:

PDF-Datenformat:	PDF-X4 (bevorzugt), PDF-X3 <b>Achtung keine RGB-Bilder</b> , diese müssen mit dem Profilen ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci in CMYK konvertiert sein.
Offene Formate:	Nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache: QuarkXpress, Indesign, Illustrator. Bitte alle verwendeten Motivbestandteile wie Schriften und Bilder mitschicken.
Dateiformat:	297 mm x 840 mm + 3 mm Beschnitt umlaufend
Bildauflösung:	400 dpi nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)
Bildformate:	Tiff, EPS, im CMYK-Farbmodus
Tonwertumfang:	3 % - 97 %
Überdrucken:	Korrekte Einstellungen für Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein
Proof:	Farbverbindliches Proof nach FOGRA-Standard (ISOcoatedv2_39L) mit messbarem Medienkeil
Datenträger:	CD, DVD
Dateiupload:	Die Zugangsdaten für unsere Daten-Cloud stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung

Geschäftsführung: Petra Lehmann | Joachim Lehmann